

BARREDORA ANGULABLE ATTACHMAN AB 72

Operada hidráulicamente a través de un motor reversible de alto torque es efectiva para arrojar el polvo y basura hacia un costado del mini-cargador. Diseñada para barrido riguroso de tierra, fango seco, nieve y polvo en general. Incorpora un cepillo unitario de 26" de diámetro exterior x 8" de diámetro interior con secciones soldadas al eje (se reemplaza completo). Un cepillo con secciones de 32" de diámetro externo x 10" de diámetro interno está disponible como opción.



attachman

CARACTERÍSTICAS

- Disponible con cambio de ángulo manual o hidráulico
- Cepillos de 26" de diámetro externo x 8" de diámetro interno disponibles en plástico o mixtos
- Angulación a la derecha e izquierda
- Cilindro de 3" x 6" en su versión con cambio hidráulico
- Patas de estacionamiento alzan el cepillo sobre el suelo para evitar su deformación
- Secciones de cepillo de 32" de diámetro externo x 10" de diámetro interno son opcionales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ángulo	Hidráulico
Ancho de Barrido	72" (1,829 mm)
Ancho total	84" (2,134 mm)
Peso operativo	890 lb (404 kg)
Ángulo Máximo	22.6°
Longitud Total	62" (1,575 mm)
Altura	30" (762 mm)
Flujo Hidráulico	11 - 20 gpm (42 - 76 lpm)
Max. Presión Operativa	3,000 PSI (207 bar)