

Martillo hidráulico HYDROKHAN UG400

Un rompedor es un poderoso martillo de percusión instalado en una excavadora para demoler estructuras duras. Con solo dos partes móviles, los rompedores UG ofrecen más "tiempo de funcionamiento" y un mantenimiento sencillo en el campo. Cuando se requiera reparación, el martillo UG volverá a funcionar rápidamente.



MARTILLO
HYDROKHAN

CARACTERÍSTICAS

- La frecuencia de impacto de doble velocidad permite ajustar la velocidad del martillo para obtener la máxima productividad.
- Baja presión de operación, requisitos mínimos de aceite.
- Estructura más potente y duradera.
- Alta potencia combinada por presión hidráulica y gas nitrógeno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso operativo	Kg	460
Longitud total	mm (in)	1372(54)
Flujo de aceite requerido	l/min(gpm)	40~90 (10.5~23.8)
Presión de operación	kg/cm2(psi)	100~130 (1422~1849)
Velocidad de impacto	bpm	400~1300
Diámetro de herramienta	mm (in)	75(2.95)
Diámetro de manguera	in	1/2
Equipo aplicable	ton	5~9
Frecuencia de impacto	kg.m / ft.lbs / joules	138 / 1000 / 1,356